



超撥水超耐候形特殊シリコン変性樹脂塗料

セラミガード®

F★★★★
ホルムアルデヒド放散等級

滑水性を高め、雨、凍害から建物を強固に保護

セラミガードは塗膜表面に水滴がつくと塗膜表面を滑るように流れ落ちる効果（ロータス効果）により、壁面への雨水の浸入を防止します。また、透湿機能を併せ持つため、下地の調湿機能を阻害しません。さらに、表面が濡れにくく、藻やカビ等の発生の抑制にもつながります。

このようにセラミガードは超撥水性を持ち、劣化防止に役立つ、これまでにない画期的な塗料です。

超撥水性

特殊シリコン変性樹脂と塗膜表面の特殊構造により、塗装直後から水滴が塗膜内部に浸透せず、滑り転がるため、壁面への水の浸透を防ぎ、長期に亘って壁面の劣化を防ぎます。また、降雨による雨筋汚れを抑制し、美しい壁面を維持することができます。

■用途

基礎立ち上がり部、外構、一般外壁、サイディングボード、ALCパネル等の塗り替え

■荷姿

【下塗】 水性ミラクシーラーエコ クリヤー・ホワイト 15kg（標準塗り坪：115～150㎡/缶）

【上塗】 セラミガード 艶消しタイプ（艶有はありません）。調色も可能です。

20kg 石油缶（標準塗り坪：57～66㎡/缶）、4kg 缶（標準塗り坪：11～13㎡/缶）