



GEN GEN 玄々化学工業株式会社

高性能・木材保護着色塗料・超隠ぺい・超耐候性



特徴

圧倒的な隠ぺい力で灰色化した木材を綺麗に再仕上げできます。
 厳しい気象条件に強く多彩なカラーで幅広い用途に対応できます。
 木材表面に現れるカビ・シミの発生を抑えます。
 高濃度の顔料と紫外線吸収剤により木材の変色・退色を抑えます。
 塗膜を形成するタイプでクラシックに比べて厚膜の仕上がりとなります。

適用塗装機

刷毛塗り

配合比

原液でご使用下さい。
 ※夏など気温が高く乾燥が速くなって塗りにくい場合、塗料用シンナーで
 1割程度薄めてご使用下さい。

塗布量

なめらかな表面 (カンナ処理等した表面) 70 ~ 90g / m²
 粗い表面 (鋸引きした表面) 100 ~ 170g / m²

乾燥時間

約 14 時間 ※気温・湿度等の環境によって異なります。
 完成後は 3 日以上養生して下さい。

用途

木部のフェンス、壁、ドア、窓枠等のエクステリア全般

キシラデコールでは手に負えなかった
 灰色化した木部に最適です！！

超強力な隠ぺい力で灰色化した木材が美しくよみがえります！

Before → After

