



弱溶剤1液架橋型NADアクリルシリコン樹脂塗料

YUMEROCK®

1液

ホルムアルデヒド放散等級

F☆☆☆☆

居室内で無制限に使用できます。

1液ユメロック

作業効率が向上した高性能な塗料が1液タイプでできました!

2液タイプの信頼性(高耐久性、低汚染性)を1液で実現! 硬化剤配合の手間や入れ忘れのミスが無く、可使時間の制限も無いため、塗料を無駄にしません。1液ユメロックは、ご好評のユメロックの性能を継承し、1液NADアクリルシリコン樹脂による特殊架橋構造の強靱な塗膜を形成するため、すぐれた耐久性を発揮します。

1. 1液型のすぐれた作業性と速乾性で効率アップ

特殊速硬化技術により、10時間(20℃)で塗り重ねが可能。従来の1液型塗料に比べ、作業効率が格段に向上しました。また塗装時の発泡が起りにくく、ハケ・ローラー運びも非常にスムーズです。

2. 弱溶剤で幅広い用途適性

弱溶剤の塗料用シンナーで希釈するため、塗り替え時の各種旧塗膜、下地を気にせず幅広く使用できます。また住宅、店舗、工場の内外壁や工期の短い改修工事などオールマイティーにご使用いただけます。

3. 高耐候性・低汚染性

三次元に架橋した網目樹脂構造と耐UV(紫外線)性により、高耐候性を示すとともに、耐水性・耐アルカリ性・耐衝撃性にすぐれています。また、アクリルシリコン樹脂の持つ高い親水性により、従来の汎用塗料と比較して、低汚染性がすぐれているため、高耐候性と低汚染性のW効果を発揮します。