

サワマサ インフォメーション

No 196



各種塗料・接着剤・防水剤・塗装機器卸
澤政興業株式会社

本社 TEL (052) 331-6510・FAX 331-6561
南営業所 TEL (052) 621-9882・FAX 621-9873
四日市営業所 TEL (0593) 96-1872・FAX 96-2019
UC事業部 TEL (052) 621-8941・FAX 621-8982
カラーセンター TEL (052) 621-9882・FAX 621-9873
調色センター TEL (052) 621-9818・FAX 621-9873

URL <http://www.sawamasa.co.jp>

SOMAY-O

不可能と思われた食品工場、自動車工場等の
油まみれのコンクリート床には”FOP”

食品工場、厨房など水浸しのコンクリート床には”FWP”

不可能と思われた、食品工場、自動車工場等の 油まみれのコンクリート床にも密着

「床塗料 FOP 油床」は、独自のナノテク密着技術で開発した、**油床専用**床塗料です。その**強力な密着力**で、塗ってもすぐに剥がれてしまっていた、**油の浸透したコンクリート床面でもしっかり密着**。速乾・低臭タイプだから油を使用する24時間稼働の厨房や食品工場に最適です。

適応範囲：油の染み込んだコンクリート床
乾いたコンクリート床
旧塗膜(コンクリートに密着している状態)

乾燥時間：6時間(常温時)

混合比率：主剤：硬化剤 / 1 : 1



※色見本は印刷の条件等により、実際の色とは多少異なります。
※床の状態によっては、色やツヤ等仕上がり異なる事があります。
※グリーン以外は、受注生産品です。
※条件によって、乾燥時間が異なる事があります。

■床塗料FOP 油床

品名	容量	塗布面積	発注単位
床塗料 FOP 油床 グリーン・ホワイト・イエロー レッド・グレー	10kg 主剤・硬化剤各5kg	約35～45㎡	1セット
床塗料 FOP 油床 調色品 ※同色10セット以上の発注単位です	10kg 主剤・硬化剤各5kg	約35～45㎡	10セット以上

※塗布面積は床の状態、塗装条件によって異なります。

油床

食品工場の水浸しの床にも密着 異物混入を予防し高い衛生管理

「床塗料 FWP 濡れ床」は、独自のナノテク密着技術で**湿潤面専用**の塗料を開発。**水浸しのコンクリート床面でも**長期間密着。速乾・水性タイプだから水を使用する24時間稼働の厨房や食品工場に最適です。

適応範囲：水浸しのコンクリート床
乾いたコンクリート床
旧塗膜(コンクリートに密着している状態)

乾燥時間：8時間(常温時)

混合比率：主剤：硬化剤 / 1 : 1



※色見本は印刷の条件等により、実際の色とは多少異なります。
※床の状態によっては、色やツヤ等仕上がり異なる事があります。
※グリーン以外は、受注生産品です。
※条件によって、乾燥時間が異なる事があります。

■床塗料FWP 濡れ床

品名	容量	塗布面積	発注単位
床塗料 FWP 濡れ床 グリーン・ホワイト・イエロー レッド・グレー	10kg 主剤・硬化剤各5kg	約35～45㎡	1セット
床塗料 FWP 濡れ床 調色品 ※同色10セット以上の発注単位です	10kg 主剤・硬化剤各5kg	約35～45㎡	10セット以上

※塗布面積は床の状態、塗装条件によって異なります。

濡れ床